

Descripción de producto:**BERTECH TOTAL Impermeable 2 en 1**
Impermeabiliza pintando**1. Características principales :**

Formulado con polimero acrilico autorreticulable y pigmentos solaresistentes micronizados. Forma película elástica (500 % de elongacion) autonivelante satinada de gran adherencia y poder cubritivo. No salpica.

Densidad: 1.26 gs /cm³

2. Usos: Para aplicar en exteriores para formar película impermeable y otorgar terminación tersa y suave Tanto en paredes como en techados.**3. Instrucciones de aplicación:** Preparación de la superficie: debe estar limpia libre de grasitud ó cascaras. En superficies nuevas recomendamos lavar con acido muriatico diluido y enjuagar con abundante agua. Dejar secar 12 hs.**Aplicación:**

Con rodillo de lana pelo corto: diluir el producto levemente para hallar un mejor punto de aplicación.

Techados:

Aplicar manos cruzadas, transversal y longitudinal.

A) Aplicar 1º mano de **BERTECH TOTAL** diluido con 20 % de agua. Aplicar con rodillo. Dejar secar 12 hs

B) Rellenar fisuras y rajaduras con **sellador bersell** Dejar secar 12 hs

C) Aplicar 2º mano de **BERTECH TOTAL** diluido con 10% de agua. Dejar secar 12 hs

D) Aplicar 3º mano de **BERTECH TOTAL** diluido con 10% de agua. Dejar secar 12 hs

E) Aplicar 4º mano de **BERTECH TOTAL** puro. Dejar secar 12 hs

Paredes:

A. Aplicar 1º mano de **BERTECH TOTAL** diluido con 10 a 20 % de agua. Aplicar con rodillo. Dejar secar 12 hs

B. Aplicar 2º mano de **BERTECH TOTAL** puro. Dejar secar 12 hs

C. Aplicar 3º mano de **BERTECH TOTAL** puro. Dejar secar 12 hs

4. Dilución: con agua**5. Tiempo de secado:** depende de las condiciones climáticas (humedad, temperatura, intensidad del viento y asoleamiento) Verano: dejar 5 hs entre manos.

Invierno: secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para evitar la caída del rocío (no aplicar con temperatura menor de 5 grados, ó sobre superficies calientes)

Rendimiento:

Sobre baldosas: 200 grs x M2 x mano. Aplicar 4 manos (Total: 1kg x M2)

Sobre ladrillos, revoque ó geotextil: 200 grs x M2 x mano (Aplicar 3 manos) (Total: 600grs x M2)

Recomendaciones: En grietas y fisuras, rellenar y sellar con sellador acrílico **bersell**

Si bien la resistencia ala intemperie de **BERTECH TOTAL** es elevada ,es conveniente aplicar, cada dos años ,una mano del producto a fin de recomponer la capa superficial

Terminación: película **SATINADA** y **LAVABLE**.**Envases:** 1, 4, 10, 20 y 200 LTS.**Colores:** Blanco, Ceramico, Teja, Foresta, Safari y 700 colores mas por pedido.

SEGURIDAD: Mantener fuera del alcance de los niños, evitar el contacto con los ojos, usar guantes y ropa adecuada, usar mascara para evitar los vapores en ambientes poco ventilados, por ser de base acuosa no es inflamable. No arrojar los envases a la cloaca o a cursos de agua.

En caso de contacto con la piel quitar la ropa y lavar con agua y jabon . En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 10 minutos y concurrir al oculista.En caso de ingestión beber un vaso de agua y llamar al CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA : 0800 333 0160
NO CONTIENE BENCENO NI SOLVENTES CLORADOS.