

## **RAYSA HIDROLACA ACPU c/Poliuretano**

### **Laca cristal c/Poliuretano**

#### **Características principales :**

Formulado en base de emulsiones poliuretánicas de última generación de excelente resistencia al agua y gran adherencia a todo tipo de sustrato. Se utiliza como protección y terminación por su dureza y brillo

#### **Usos:**

Para **terminación**, decoración y protección sobre pisos de madera, micropisos, decks, baldosas, etc

#### **Instrucciones de aplicación:**

Preparación de la superficie: sobre sustrato libre de grasas, aceites, y suciedad en general.

Aplicación: Se aplica con rodillo o pincel. Revolver el contenido del envase para una mejor homogeneización .

Aplicar 3 manos.

**Dilución:** con agua

**Tiempo de secado:** depende de las condiciones climáticas ( humedad, temperatura, intensidad del viento y asoleamiento )

Verano: dejar 4 hs entre manos.

Invierno: secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para evitar la caída del rocío .

NO APLICAR CON TEMPERATURA MENOR DE 5 GRADOS

NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CALIENTES

**Rendimiento:** 200 cm<sup>3</sup> x M<sup>2</sup> x mano. Aplicar 3 manos

**Terminación:** película **SATINADA** y **LAVABLE**.

**Envases:** 4, 10, 20 y 200 lts.