

RAYSA PISOS c/Poliuretano

Características principales :

Formulado en base de emulsiones acrílicas aditivadas con poliuretanos de última generación de excelente resistencia al agua y gran adherencia a todo tipo de sustrato. Se utiliza como imprimación y excelente acabado por su brillo y tersura.

Usos:

Para terminación, decoración, demarcación y protección de pavimentos asfálticos, cementicios, baldosas calcáreas, cerámicas, en locales comerciales, estacionamientos, playas, demarcación, etc

Instrucciones de aplicación:

Preparación de la superficie: sobre sustrato libre de grasas, aceites, y suciedad en general.

Aplicación: Se aplica con rodillo o pincel. Revolver el contenido del envase para una mejor homogeneización del color. Dilución con agua

Aplicar 3 manos.

Dilución: con agua

Tiempo de secado: depende de las condiciones climáticas (humedad, temperatura, intensidad del viento y asoleamiento)

Verano: dejar 4 hs entre manos.

Invierno: secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para evitar la caída del rocío .

NO APLICAR CON TEMPERATURA MENOR DE 5 GRADOS

NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CALIENTES

Rendimiento: 200 cm³ x M² x mano. Aplicar 3 manos

Terminación: película **SATINADA** y **LAVABLE**.

Envases: 4, 10, 20 y 200 lts.

Colores: Blanco, Cerámico, Amarillo, Verde Foresta, Gris y 1000 colores mas con **RAYSA Multicolor** .