

Descripción de producto: **RAYSA SLARING FONDO Nivelador**

1. Características principales :

Otorga la terminación ideal a la superficie. En courts de tennis : **RAYSA SLARING FONDO** otorga el grip necesario para regular la velocidad de pique de la pelota, dejando una superficie plana sin baches. En canchas de football, **RAYSA SLARING FINO**, facilita desplazamiento suave y rapido anideslizante, evitando raspaduras en caso de caidas.

2. Usos:

Para nivelar, tapar grietas, fisuras, de 0.5 a 1mm de espesor etc. en canchas de tennis, paddle, football, patios de juegos infantiles, etc sobre superficies asfálticas, cementicias, hormigón, etc

3. Instrucciones de aplicación:

Preparación de la superficie: debe estar limpia libre de grasitud ó cascaras. En superficies de cemento nuevas recomendamos lavar con acido muriatico diluido y enjuagar con abundante agua. Dejar secar 12 hs.

Aplicación: aplicar capas finas menores a 1mm de espesor, en forma cruzada, entre manos.

Se deben aplicar tantas manos como sean necesarias, hasta dejar la superficie pareja de acuerdo sin baches, ni desniveles.

A. Aplicar 1º mano de imprimacion 2 partes de **RAYTOP SPORT** +1 parte de agua, aplicar con rodillo. Orear 12 hs

B. Aplicar 1º de **RAYSA SLARING FONDO** con secador. Dejar secar 12 h

C. Aplicar 2º de **RAYSA SLARING FONDO** con secador cruzada al anterior. Dejar secar 12 h

D. Aplicar 3º de **RAYSA SLARING FONDO** con secador cruzada al anterior. Dejar secar 12 h

E. Aplicar 3º mano de **RAYTOP SPORT** diluido con 10% de agua. Dejar secar 12 h

F. Aplicar 4º mano de **RAYTOP SPORT** puro

4. **Tiempo de secado:** depende de las condiciones climáticas (humedad, temperatura, intensidad del viento y asoleamiento) Verano: dejar 5 hs entre manos.

Invierno: secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para evitar caída del rocío .

NO APLICAR CON TEMPERATURA MENOR DE 5 GRADOS

NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CALIENTES

Rendimiento:

Sobre hormigón, cemento, ó asfalto: 1 lt x mm x m2 x mano

Recomendaciones: Aplicar tantas manos como sea necesario hasta dejar la superficie pareja.

Terminación: **RAYSA SLARING FONDO:** poroso

RAYSA SLARING FINO: liso sin poros

Envases: 20 y 120 litros.

Colores: Verde Foresta