

Descripción de producto: RAYSA Masilla ACPU**1. Características principales :**

Formulado con polimeros acrilicos aditivados con poliuretanos de ultima generacion. Conformar un mortero de gran adherencia y resistencia, útil para reparar rajaduras estaticas de hasta 3 mm .Dilucion con agua

2. Instrucciones de aplicación:

Preparación de la superficie: debe estar limpia libre de grasitud ó cascaras. Se recomienda imprimar con **RAYSA Piscinas ACPU**

Aplicación:

Se aplica con espátula,u otra herramienta que permita plancharlo. diluir levemente ,si es necesario, para hallar un mejor punto de aplicación.

Si la rajadura a reparar excede los 3 mm de ancho o profundo aplicar en varias etapas

El producto debe ser pintado con **RAYSA Piscinas ACPU** para sellar sus poros y ser apto para estar bajo el agua

3. Tiempo de secado: depende de las condiciones climáticas (humedad, temperatura, intensidad del viento y asoleamiento)

Verano: dejar 5 hs entre manos.

Invierno: secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para evitar que la caída del rocío lo remueva (no aplicar con temperatura menor de 5 grados, ó sobre superficies calientes)

Rendimiento:

El rendimiento es volumétrico dependiendo del tamaño del hueco a rellenar;a 1 mm de espesor en un m2 de superficie requiere un litro del producto

Terminación: compacta, aspera

Envases: 1, 4, 10 y 20 LTS.

SEGURIDAD: Mantener fuera del alcance de los niños, evitar el contacto con los ojos, usar guantes y ropa adecuada, usar mascara para evitar los vapores en ambientes poco ventilados, por ser de base acuosa no es inflamable. No arrojar los envases a la cloaca o a cursos de agua. En caso de contacto con la piel quitar la ropa y lavar con agua y jabon . En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 10 minutos y concurrir al oculista.En caso de ingestión beber un vaso de agua y llamar al CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA : 0800 333 0160

NO CONTIENE BENCENO NI SOLVENTES CLORADOS.