

R A Y S A SRL

www.raysa.com.ar

Mendoza 2859 - S.Andres - S. Martin (1651)

T:47 55 28 70

Cel Whatsapp: +54 9 11 4475 4740

e-mail: info@raysa.com.ar

Descripción de producto: **RAYSA SLARING Cushion**

1. Características principales :

SLARING CUSHION influye en el resultado final que regula la velocidad de pique de la pelota, y suaviza la pisada de los jugadores evitando accidentes en las articulaciones.

Junto con **SLARING FONDO** es determinante para el control velocidad y deslizamiento de la pelota.

Menor velocidad menor juego para todos. **BERTECHfloor** te da mas tiempo de respuesta.

2. Instrucciones de aplicación:

Preparación de la superficie: debe estar limpia libre de grasitud ó cascaras. En superficies de cemento nuevas recomendamos lavar con acido muriatico diluido y enjuagar con abundante agua.Dejar secar 12 hs.

Aplicación:

Sobre imprimación con **RAY Top Sport Finish**...

A: Se aplica 1º mano con llana dentada de acuerdo con el espesor final que se necesite conseguir (3 mm, 5mm, 8mm) ,se deja secar

B: Se aplica 2º mano con regla para rellenar los valles dejados por la llana. Se deja secar

C: Se aplica nueva mano con regla para compensar el rechupe. Se deja secar

3. **Tiempo de secado:** depende de las condiciones climáticas (humedad, temperatura, intensidad del viento y asoleamiento) Verano: dejar 5 hs entre manos.

Invierno: secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para evitar caída del rocío .

NO APLICAR CON TEMPERATURA MENOR DE 5 GRADOS

NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CALIENTES

Rendimiento:

Sobre hormigón, cemento ó asfalto: 1 lt x mm x m2 x mano

Recomendaciones: Aplicar tantas manos como sea necesario hasta dejar la superficie pareja.

Envases: 20lts y 200 lts