

R A Y S A S R L

www.raysa.com.ar

Diagonal 31 (ex Mendoza) 2859

S.Andres - S. Martin (1651)

Cel Whatsapp: +54 9 11 4037 0007

Cel Whatsapp: +54 9 11 4475 4740

e-mail: info@raysa.com.ar

RAYSA SLARING FONDO GRIP para COURTS DE TENNIS

1. Características principales :

En courts de tennis **SLARING FONDO** otorga el **GRIP** necesario para regular el deslizamiento de la pelota, reduciendo la velocidad, deja una superficie plana sin baches.

2. Usos:

Para nivelar, tapar grietas, fisuras, de 0.5 a 1mm de espesor etc. en canchas de tennis, paddle, football, patios de juegos infantiles, etc sobre superficies asfálticas, cementicias, hormigón, etc

3. Aplicación:

Preparación de la superficie: debe estar limpia libre de grasitud ó cascaras. En superficies de cemento nuevas recomendamos lavar con acido muriatico diluido y enjuagar con abundante agua. Dejar secar 12 hs.

Aplicación: aplicar capas finas menores a 1mm de espesor, en forma cruzada, entre manos.

Se deben aplicar tantas manos como sean necesarias, hasta dejar la superficie pareja de acuerdo sin baches, ni desniveles.

A. Aplicar 1º mano de imprimacion **RAY FIX** diluido con agua, aplicar con rodillo. Orear 12 hs

B. Aplicar 1º de **SLARING FONDO** con secador. Dejar secar 12 h

C. Aplicar 2º de **SLARING FONDO** con secador cruzada al anterior. Dejar secar 12 h

D. Aplicar 3º de **SLARING FONDO** con secador cruzada al anterior. Dejar secar 12 h

E. Aplicar 3º mano de **RAY TOP Finish** diluido con 10% de agua. Dejar secar 12 h

F. Aplicar 4º mano de **RAY TOP Finish** puro

4. **Tiempo de secado:** depende de las condiciones climáticas (humedad, temperatura, intensidad del viento y asoleamiento) Verano: dejar 5 hs entre manos.

Invierno: secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para evitar caída del rocío .

NO APLICAR CON TEMPERATURA MENOR DE 5 GRADOS
NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CALIENTES

Rendimiento:

Sobre hormigón, cemento, ó asfalto: 1 lt x mm x m2 x mano

Recomendaciones: Aplicar tantas manos como sea necesario hasta dejar la superficie pareja.

Terminación: **SLARING FONDO:** poroso

SLARING Fino liso sin poros

Envases: 30 y 180 kgs.

Colores: Verde Foresta