

Bercri **FRENTES LATEX EXTERIOR**

LATEX 100% acrilico lavable de alto poder cubritivo. No contiene solventes organicos. Autonivelante. No salpica

Usos: Para aplicar en exteriores sobre revoque,ladrillos, placas, etc.

1. **Instrucciones de aplicación:** Preparación de la superficie: debe estar limpia libre de grasitud, moho, salitres. En superficies nuevas recomendamos lavar con acido muriatico diluido y enjuagar con abundante agua. Dejar secar 12 hs.
2. **Aplicación:** En paredes nuevas previamente dar una mano de fijador **Bercri** **FIX** y enduir si es necesario. Aplicar dos manos de **Bercri** **LATEX EXTERIOR** Utilizar rodillo, pincel o soplete airless. No aplicar sobre superficie caliente o con exceso de temperatura.
3. **Dilución:** con agua
4. **Tiempo de secado:** Depende de las condiciones climáticas (humedad, temperatura, intensidad del viento y asoleamiento). Dejar 4 horas entre manos.
NO APLICAR CON TEMPERATURA MENOR DE 5 GRADOS
NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CALIENTES
5. **Rendimiento promedio:** 10 m2 x litro x mano
6. **Terminación:** mate.
7. **Envases:** 4, 10, 20 y 200 lts.
8. **Colores:** BLANCO + 700 a eleccion.

Datos tecnicos:

TIPO: Latex Acrilico al agua compuesto por polimeros Cargas minerales y pigmentos

PESO ESPECIFICO:

VISCOCIDAD:

SOLIDOS %:

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: 2 A 4 HS

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Entre 5°C y 30°C

COLOR: a eleccion

TERMINACION: Mate

RENDIMIENTO TEORICO: Aprox 10 mts x litro x mano

DILUYENTE: Agua

SEGURIDAD: Mantener fuera del alcance de los niños, evitar el contacto con los ojos, usar guantes y ropa adecuada, usar mascara para evitar los vapores. En ambientes poco ventilados, no exponer al fuego. No arrojar los envases a la cloaca o a cursos de agua. En caso de contacto con la piel quitar la ropa y lavar con agua y jabon . En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 10 minutos y concurrir al oculista .

En caso de ingestion beber un vaso de agua y llamar al (011)4654 6648/ 4658 7777.

NO CONTIENE BENCENO NI SOLVENTES CLORADOS.