

Descripción de producto: **Bercril LADRILLOS** Impermeabilizante transparente

1. Características principales :

Impermeabilizante transparente. forma película que da al ladrillo un efecto humedo

2. Usos:

Para aplicar en exteriores sobre ladrillos, tejas, piedras, lajas, etc.

3. Instrucciones de aplicación:

Preparación de la superficie: debe estar limpia libre de grasitud, moho, salitres. En superficies nuevas recomendamos lavar con acido muriatico diluido y enjuagar con abundante agua. Dejar secar 12 hs.

Aplicación: En paredes nuevas , dar una mano de imprimacion diluyendo con 10% de agua. Dejar secar y aplicar segunda mano. Utilizar rodillo, o soplete airless. No aplicar sobre superficie caliente o con exceso de temperatura.

4. Dilución: con agua

5. Tiempo de secado: depende de las condiciones climáticas (humedad, temperatura, sumandose en exteriores la intensidad del viento y asoleamiento)

NO APLICAR CON TEMPERATURA MENOR DE 5 GRADOS

NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CALIENTES

Rendimiento: 10 m2 x litro x mano

Recomendaciones: en grietas y fisuras, rellenar y sellar con sellador acrílico **bersell**

Terminación: satinada, transparente

Envases: 1, 4, 10, 20 y 200 kgs.

Colores: incoloro ,teja ceramico