

Descripción de producto: **Bercril Piscinas ACPU**

1. Características principales :

Formulado con polimeros acrilicos aditivados con poliuretanos de ultima generacion. Forma película elástica ,satinada de gran adherencia y poder cubritivo. No salpica. Dilucion con agua.

Resiste la inmersión en agua,por lo cual se utiliza básicamente,para pintar piletas de natacion

2. Instrucciones de aplicación:

Preparación de la superficie: debe estar limpia libre de grasitud ó cascaras. En superficies nuevas recomendamos lavar con acido muriatico diluido y enjuagar con abundante agua. Dejar secar por completo

Aplicación:

Con rodillo de lana pelo corto: diluir el producto levemente para hallar un mejor punto de aplicación.

Aplicar manos cruzadas, transversal y longitudinal.

Aplicar de 2 a 3 manos de **Bercril Piscinas ACPU** diluido a pintabilidad con agua. Aplicar con rodillo o pincel. Dejar secar

3. Tiempo de secado: depende de las condiciones climáticas (humedad, temperatura, intensidad del viento y asoleamiento) Verano: dejar 5 hs entre manos.

Invierno: secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para evitar que la caída del rocío lo remueva(no aplicar con temperatura menor de 5 grados, ó sobre superficies calientes)

Rendimiento:

De 8 a 10 m2 por litro ,por mano (promedio)

Terminación: película **SATINADA**

Envases: 1, 4, 10 y 20 LTS.

SEGURIDAD: Mantener fuera del alcance de los niños, evitar el contacto con los ojos, usar guantes y ropa adecuada, usar mascara para evitar los vapores en ambientes poco ventilados, por ser de base acuosa no es inflamable. No arrojar los envases a la cloaca o a cursos de agua. En caso de contacto con la piel quitar la ropa y lavar con agua y jabon . En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 10 minutos y concurrir al oculista.En caso de ingestión beber un vaso de agua y llamar al CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA : 0800 333 0160
NO CONTIENE BENCENO NI SOLVENTES CLORADOS.