

## Bercril PROFESIONAL

1. **Características principales** : LATEX 100% acrilico lavable de alto poder cubritivo; No contiene solventes organicos Buena pintabilidad. No salpica
2. **Usos**: Para aplicar en exteriores sobre ladrillos, revoque, mamposteria, etc.
3. **Instrucciones de aplicación**: Preparación de la superficie: debe estar limpia libre de grasitud, moho, salitres. En superficies nuevas recomendamos lavar con acido muriatico diluido y enjuagar con abundante agua. Dejar secar 12 hs.
4. **Aplicación**: En paredes nuevas , dar previamente una mano de fijador **Bercril** FIX y enduir si es necesario. Aplicar dos manos de **Bercril PROFESIONAL** Utilizar rodillo,pincel, o soplete airless. No aplicar sobre superficie caliente o con exceso de temperatura.
5. **Dilución**: con agua
6. **Tiempo de secado**: Depende de las condiciones climáticas ( humedad, temperatura, sumandose en exteriores la intensidad del viento y asoleamiento ). Por lo general se dejan 4 horas entre manos. NO APLICAR CON TEMPERATURA MENOR DE 5 GRADOS NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CALIENTES
7. **Rendimiento**: De 8 a 12 m2 x litro x mano
8. **Terminación**: mate.
9. **Envases**: 1, 4, 10, 20 y 200 lts.
10. **Colores**: a eleccion.

### Datos tecnicos:

**TIPO**: Latex Acrilico al agua compuesto por polimeros Cargas minerales y pigmentos

**PESO ESPECIFICO**:

**VISCOSIDAD**:

**SOLIDOS %**:

**TIEMPO DE SECADO AL AIRE**: 2 A 4 HS

**TEMPERATURA DE APLICACIÓN**: Entre 5°C y 30°C

**COLOR**: a eleccion

**TERMINACION**: Mate

**RENDIMIENTO TEORICO**: Aprox 10 mts x litro x mano

**DILUYENTE**: Agua

**SEGURIDAD**: Mantener fuera del alcance de los niños, evitar el contacto con los ojos, usar guantes y ropa adecuada, usar mascara para evitar los vapores. En ambientes poco ventilados, no exponer al fuego. No arrojar los envases a la cloaca o a cursos de agua. En caso de contacto con la piel quitar la ropa y lavar con agua y jabon . En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 10 minutos y concurrir al oculista .

En caso de ingestion beber un vaso de agua y llamar al (011)4654 6648/ 4658 7777.

NO CONTIENE BENCENO NI SOLVENTES CLORADOS.