

Bercril SATINADO Látex Satinado Autonivelante

Pintura acrílica satinada autonivelante de gran poder cubritivo. Formulada con pigmentos micronizados. Forma película **elástica** (200 % de elongación) de gran adherencia y **poder cubritivo. No salpica.**

Usos: en interiores forma película impermeable terminación tersa y suave.

Instrucciones de aplicación:

Preparación de la superficie: debe estar limpia libre de grasitud ó cascaras. En superficies nuevas recomendamos lavar con ácido muriático diluido y enjuagar con abundante agua. Dejar secar 12 hs.

Aplicación: En paredes nuevas o descascaradas, dar una mano de imprimación diluyendo: 2 partes de SATINADO + 1 parte de agua. Dejar secar. Si hubiera imperfecciones ó huecos aplicar previamente enduido

Utilizar rodillo o soplete airless

Con rodillo de jaula sin pelo: diluir el producto levemente par hallar un mejor punto de aplicación. Aplicar en forma cruzada, vertical y horizontal. Dejar secar entre 3 y 8 hs.

Dilución: con agua

Tiempo de secado: depende de las condiciones climáticas (humedad, temperatura, viento y asoleamiento)

Verano: dejar 5 hs entre manos.

Invierno: secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para evitar la caída del rocío .

Rendimiento: 10m² x lt

Terminación: película **SATINADA** y **LAVABLE.**

Envases: 1, 4, 10 y 20 litros.

Colores: Blanco + 700 colores mas por pedido.

Cantidad de manos:

1. Aplicar 1º mano mezclando 2 partes de **Bercril Satinado** + 1 parte de agua, aplicar con rodillo sintético
2. Dejar secar
3. Aplicar 2º mano agregar 5% de agua, aplicar **Bercril Satinado** con rodillo sintético
4. Dejar secar
5. Aplicar 3º mano puro de **Bercril Satinado** con rodillo sintético
6. Dejar secar 12 h