

RAY FIX Fijador para pisos deportivos

1. Características principales : Fijador

Formulado con polímero acrílico autorreticulado y pigmentos solaresistentes micronizados. Forma película dura (100 % de elongación) autonivelante satinada de gran adherencia y poder cubritivo. No salpica.

2. Usos:

Para aplicar en exteriores para formar película dura y flexible terminación satinada y tersa. Para solados, veredas, coheras, etc Sobre superficies piedra laja, baldosones de cemento, superficies asfálticas, cementicias, hormigón, etc

3. Instrucciones de aplicación:

Preparación de la superficie: debe estar limpia libre de grasitud ó cascaras. En superficies de cemento nuevas recomendamos lavar con ácido muriático diluido y enjuagar con abundante agua. Dejar secar 12 hs.

Aplicación: Con rodillo de lana pelo corto, diluir el producto levemente para hallar un mejor punto de aplicación. Aplicar en forma cruzada, entre manos.

- A. Aplicar 1º mano mezclando 2 partes de **RAY FIX + 1** parte de agua, aplicar con rodillo. Dejar secar 12 h
- B. Rellenar fisuras y rajaduras con **BERSEII** Dejar secar 12 h
- C. Aplicar 2º mano de **RAY TOP FINISH SPORT** diluido con 10% de agua. Dejar secar 12 h
- D. Aplicar 4º mano de **RAY TOP FINISH SPORT** puro

4. Dilución: con agua

5. Tiempo de secado: depende de las condiciones climáticas (humedad, temperatura, intensidad del viento y asoleamiento) Verano: dejar 5 hs entre manos.

Invierno: secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para evitar la caída del rocío .

NO APLICAR CON TEMPERATURA MENOR DE 5 GRADOS

NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CALIENTES

Rendimiento:

Sobre baldosas: 10 m2 x litro x mano. Aplicar 3 manos

Sobre hormigón, cemento, ó asfalto: 8 m2 x litro x mano Aplicar 3 manos

Sobre geotextil: 6 m2 x litro x mano. Aplicar 4 a 5 manos

Recomendaciones: si hubiera desniveles, nivelar con **SLARING GRIP FONDO** para pisos (consultar)

Terminación: película **SATINADA** y **LAVABLE**.

Envases: 20 y 200 lts.

Colores: FORESTA, LADRILLO, GRIS, CERAMICO, AZUL, CELESTE, VERDE PASTO y 700 colores mas por pedido.

Precauciones

SEGURIDAD: Mantener fuera del alcance de los niños, evitar el contacto con los ojos, usar guantes y ropa adecuada. No arrojar los envases a la cloaca o a cursos de agua. En caso de contacto con la piel quitar la ropa y lavar con agua y jabon . En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 10 minutos y concurrir al oculista.

En caso de ingestión beber un vaso de agua y llamar al CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA : 0800 333 0160

NO CONTIENE BENCENO NI SOLVENTES CLORADOS.

Características:

Acrílico

Lavable

Alto poder cubritivo
Libre de solventes organicos
Buen nivel de pintabilidad
Bajo nivel de salpicadura
Acabado satinado
Base acuosa

Propiedades Fisicas:

Peso Especifico: 1.22
Viscosidad:
% Solidos 42+-1
Aspecto : Liquido denso
PH : Levemente Alcalino

Rendimiento:

Entre 8 y 10 mts² por litro por mano,.Este dato variara dependiendo de las características y el nivel de absorción del sustrato,

Presentacion:

Envases Plasticos de 20 lts

Almacenamiento:

Conservar en envase original,cerrado y preservado de heladas y sol directo
Con el tiempo puede espesar,como asi también mostrar liquido sobrenadante,producto de la decantación de solidos,sin que nada de esto perjudique sus propiedades
Siempre debe agitarse bien hasta consistencia uniforme antes de ser usado.