

## **RAYSA PISOS c/Poliuretano**

Pintura formulada en base de emulsiones acrilicas aditivadas con poliuretanos de excelente resistencia al agua y gran adherencia a todo tipo de sustrato. Se utiliza como imprimacion y excelente acabado por su brillo y tersura.

### **Usos:**

Para terminacion, decoracion, demarcacion y proteccion de pavimentos asfalticos, cementicios, baldosas calcareas, en locales comerciales, estacionamientos, demarcación, etc

### **Instrucciones de aplicación:**

Preparación de la superficie: sobre sustrato libre de grasas, aceites, y suciedad en general.

Aplicación: Se aplica con rodillo o pincel. Revolver el contenido del envase para una mejor homogeneizacion del color. Dilucion con agua

Aplicar 3 manos.

Dilución: con agua

Tiempo de secado: depende de las condiciones climáticas ( humedad, temperatura, intensidad del viento y asoleamiento )

Verano: dejar 4 hs entre manos.

Invierno: secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para evitar la caída del rocío .

NO APLICAR CON TEMPERATURA MENOR DE 5 GRADOS  
NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CALIENTES

Rendimiento: 200 cm<sup>3</sup> x m<sup>2</sup> x mano. Aplicar 3 manos

Terminación: película **SATINADA** y **LAVABLE**.

Envases: 4, 10, 20 lts.

Colores: Blanco, Ceramico, Amarillo, Verde Foresta, Gris y 700 colores con **RAYSA Multicolor** .