

## **RAYSA RAYTEX** revoque texturado

Revestimiento de terminacion decorativo para paredes de uso exterior o interior, conformado por acrilicos y aridos clasificados, reemplaza revoque fino y pintura dando apriencia de textura natural. Se eaplica en conjunto con **BERTECH BASE** impermeable

### **Caracteristicas:**

Acrilico  
Lavable  
Alto poder cubritivo  
Libre de solventes organicos  
Acabado mate  
Base acuosa

### **Propiedades Fisicas:**

Peso Especifico: 1.6  
Viscosidad:  
% Solidos 77+-1  
Aspecto : Liquido denso  
PH : Levemente Alcalino

### **Rendimiento:**

El rendimiento de **RAYSA TEX** no depende de su capacidad de exparcido como en el caso de una pintura ,sino que esta ligado al espesor aplicado; a continuacion se detalla el minimo aplicable según el tipo de textura ,que es lo que se aplica cuando la pared está en optimas condiciones:

#### **Rendimientos segun textura :**

1. Paris Liso..... 0,9 kilos x m2
2. RAYA Fino..... 1.65 kilos x m2
3. RAYA Medio.... 2,4 kilos x m2
4. RAYA Grueso ....3 kilos x m2

### **Presentacion:**

Baldes plasticos de 27 y 30 kilos  
Tambores 180 kilos

**COLORES: 32 COLORES** preparados y 700 por sistema

## **Almacenamiento:**

Conservar en envase original, cerrado y preservado de heladas y sol directo. Con el tiempo puede espesar, como así también mostrar líquido sobrenadante, producto de la decantación de sólidos, sin que nada de esto perjudique sus propiedades.

Siempre debe agitarse bien hasta consistencia uniforme antes de ser usado.

## **Instrucciones de aplicación:**

### **Usos:**

Para interiores ó exteriores, adhiere sobre grueso alisado ó peinado, bloques de cemento, fibro cemento, placas de yeso, hormigón, cartón, etc.

### **Preparación de la superficie:**

debe estar limpia libre de grasitud ó cascaras. Sobre grueso dejar secar quince días antes de aplicar.

### **Aplicación:**

Emparejar la absorción de la superficie, aplicando dos manos de **BERTECH BASE** diluido al 15% para fijar la superficie. Si hubiera imperfecciones ó huecos se deberán aplicar, 1 mano de **RAYTEX** para emparejar la superficie y dejarla plana. Utilizar llana metálica para aplicar y llana plástica para aplanar y girar, consiguiendo así la textura deseada. Si la pared estuviera muy despareja aplica 1 o 2 manos de **RAYTEX NIVELADOR**

En la versión **PARIS LISO** aplicar con rodillo de JAULA mediante dos pasadas en la primera aplica el material y en la segunda con el rodillo seco, peina en una sola pasada vertical lo aplicado en la primera pasada