

## **RAYSA SLARING FINO Nivelador de terminacion**

### 1. Características principales :

Otorga la terminación ideal a la superficie en canchas de futbol, básquet, vóley patios infantiles, **RAYSA SLARING FINO**, facilita desplazamiento suave y rapido anideslizante, evitando raspaduras en caso de caidas.

### 2. Usos:

Para nivelar, entre 1 y 3 mm de espesor etc. en canchas de paddle, football, patios de juegos infantiles, etc Sobre superficies asfálticas, cementicias, hormigón, etc

### 3. Instrucciones de aplicación:

**Preparación de la superficie:** debe estar limpia libre de grasitud ó cascaras. En superficies de cemento nuevas recomendamos lavar con acido muriatico diluido y enjuagar con abundante agua. Dejar secar 12 hs.

**Aplicación:** aplicar capas finas menores a 1mm de espesor, en forma cruzada, entre manos.

Se deben aplicar tantas manos como sean necesarias, hasta dejar la superficie pareja de acuerdo sin baches, ni desniveles.

- A. Aplicar 1º mano de imprimacion 2 partes de **RAYTOP SPORT** +1 parte de agua, aplicar con rodillo. Orear 12 hs
- B. Aplicar 1º de **RAYSA SLARING FINO** con secador. Dejar secar 12 h
- C. Aplicar 2º de **RAYSA SLARING FINO** con secador cruzada al anterior. Dejar secar 12 h
- D. Aplicar 3º de **RAYSA SLARING FINO** con secador cruzada al anterior. Dejar secar 12 h
- E. Aplicar 3º mano de **RAYTOP SPORT** diluido con 10% de agua. Dejar secar 12 h
- F. Aplicar 4º mano de **RAYTOP SPORT** puro

4. **Tiempo de secado:** depende de las condiciones climáticas ( humedad, temperatura, intensidad del viento y asoleamiento ) Verano: dejar 5 hs entre manos.

Invierno: secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para evitar caída del rocío .

NO APLICAR CON TEMPERATURA MENOR DE 5 GRADOS

NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CALIENTES

### **Rendimiento:**

Sobre hormigón, cemento, ó asfalto: 1 lt x mm x m2 x mano

**Recomendaciones:** Aplicar tantas manos como sea necesario hasta dejar la superficie pareja.

**Terminación:** **RAYSA SLARING FONDO:** poroso

**RAYSA SLARING FINO:** liso sin poros

**Envases:** 20 y 120 litros.

**Colores:** Verde Foresta