

RAYSA SLARING Cushion

SLARING CUSHION nivelador con caucho para el **CONTROL DE REBOTE** regulando la velocidad y pique de la pelota, absorbiendo la energía amortiguando también el peso del cuerpo del jugador, disminuyendo su impacto en tobillos, rodillas y caderas. Esta **HOMOLOGADO** por **ITF** en Londres. Se aplica junto a **SLARING FONDO** para el **CONTROL DE DESLIZAMIENTO** final.

Menor velocidad, menor juego para todos.

BERTECHfloor da mas tiempo de respuesta.

1. Instrucciones de aplicación:

Preparación de la superficie: debe estar limpia libre de grasitud ó cascaras. En superficies de cemento nuevas recomendamos lavar con acido muriatico diluido y enjuagar con abundante agua. Dejar secar 12 hs.

Aplicación:

Sobre imprimación con **Ray Top Sport Finish...**

A: Se aplica 1º mano con llana dentada de acuerdo con el espesor final que se necesite conseguir (3 mm, 5mm, 8mm) ,se deja secar

B: Se aplica 2º mano con regla para rellenar los valles dejados por la llana. Se deja secar

C: Se aplica nueva mano con regla para compensar el rechupe. Se deja secar

2. **Tiempo de secado:** depende de las condiciones climáticas (humedad, temperatura, intensidad del viento y asoleamiento) Verano: dejar 5 hs entre manos.

Invierno: secar 12 hs entre manos. No aplicar en últimas horas de la tarde, para evitar caída del rocío .

NO APLICAR CON TEMPERATURA MENOR DE 5 GRADOS

NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CALIENTES

Rendimiento:

Sobre hormigón, cemento ó asfalto: 1 lt x mm x m2 x mano

Recomendaciones: Aplicar tantas manos como sea necesario hasta dejar la superficie pareja.

Terminación: **SLARING FONDO:** poroso

SLARING Fino: liso sin poros

Envases: 20, 120 y 200 lts