

RAYSA SRL

www.raysa.com.ar

Diagonal 31 (ex Mendoza) 2859 - V. Zagala - San Martín (1651) - Bs.As.

Tel (011) 47 55 28 70

Email: info@raysa.com.ar

Cel + [WhatsApp](https://api.whatsapp.com/send?phone=5491140370007) +54 911 4037 0007

RAYSA LIGANTE BU

RAYSA LIGANTE BU aditivo para cemento y hormigones, favorece el mezclado de los mismos y ayuda a evitar el cuarteo en tiempo de fraguado

Características:

Acrílico

Libre de solventes orgánicos

Base acuosa

Propiedades Físicas:

Peso Específico: 1.0

Viscosidad:

% Sólidos 42.0 +/-1

PH : Levemente Alcalino

Envases: 1, 4, 10, 20 y 200 lts.

Almacenamiento:

Conservar en envase original, cerrado y preservado de heladas y sol directo

Instrucciones de aplicación:

Puente adherente:

Diluir 1 parte de ligante con 2 partes de agua. Mojar la superficie a parchar para crear puente de adherencia entre hormigón nuevo y viejo. No permitir que se seque y agregar inmediatamente la mezcla a rellenar.
Rendimiento: 0,2 litros x m²

Modificador de mortero:

Agregar por cada parte de cemento ¼ parte de **RAYSA LIGANTE** y agua para mezcla necesaria

Rendimiento: 50 litros /m³ de mezcla

Dilución: con agua

NO APLICAR CON TEMPERATURA MENOR DE 5 GRADOS

NO APLICAR SOBRE SUPERFICIES CALIENTES